

## Чердачные лестницы Döcke

### 1. Описание продукции.

Чердачные лестницы Döcke – деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.

### 2. Назначение.

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

### 3. Внешний вид и основные элементы.



\*\* не входит в комплект для моделей DACHA, STANDARD, STANDARD METALL

\* не входит в комплект модели DACHA

### 4. Геометрические, физико-механические и визуальные характеристики чердачных лестниц Döcke.

Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
	DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280	LUX 70x120x300
Преимущества	ЦЕНА имеет значение	ЗАМОК имеет значение	ТЕПЛО имеет значение	ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ имеет значение	РАЗМЕР имеет значение	ТЕПЛО имеет значение	ТЕПЛО имеет значение
Максимальная высота потолка до, мм	2800	2800	3000	2800	2800	2800	3000
Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200	700x1200
Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150	650x1150
Материал и цвет отделки люка	МДФ	ХДФ, снаружи - белая; внутри - коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, снаружи - белая; внутри - коричневая	ХДФ, белая	ХДФ, белая	ХДФ, белая
Материал тетивы	деревина хвойных пород			металл	деревина хвойных пород		
Высота короба, мм	120	140	180	140	140	180	220
Количество контуров уплотнения, шт	нет	1	1	1	1	2	3
Толщина люка/толщина теплоизоляции, мм	10/нет	26/20 (пенополистирол)	56/50 (пенополистирол)	26/20 (пенополистирол)	36 / 30 (пенополистирол)	56/50 (пенополистирол)	80 / 74 (пенополистирол)
Количество секций, шт	3	3	3	3	3	3	3
Длина ступени, мм	340	340	340	340	440	440	440
Ширина ступени, мм	70	70	80	70	80	80	80
Толщина ступени, мм	22	22	22	22	22	22	22
Расстояния между ступенями, мм	250	250	275	250	275	250	275
Максимальная нагрузка, кг	120	120	170	150	170	170	170
Поручень	нет	нет	есть	нет	есть	есть	есть
Комплект пластиковых наконечников	нет	нет	есть	пластиковые заглушки	есть	есть	есть
Стержень для открывания	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Размах при раскладывании, см	156	157	165	165	165	155	166
Минимальный отступ от стены, мм	6	10	40	-	22	37	61

**5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.**

Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы						
	DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x280	STANDARD TERMO 60x120x300	STANDARD METAL 60x120x280	PREMIUM 70x120x300	PREMIUM TERMO 70x120x280	LUX 70x120x300
Вес одной упаковки, кг	21	21	24	29	25	25	29
Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x225	1180x580x280	1180x580x305	1180x580x250	1180x680x270	1180x680x305	1180x680x320
Тип упаковки	Пленка						
Количество в поддоне, шт	12	12	10	5	5	5	5
Вес поддона брутто, кг	275	275	304	188	140	183	160
Типоразмер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм	1190x1190x1510	1190x1190x1510	1200x1200x1525	1200x800x1385	1190x800x1570	1200x800x1525	1190x800x1770

**6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (если приобретать отдельно).**

Наименование показателей, ед. измерения	Наименование аксессуара	
	Комплект пластиковых наконечников	Поручень
Вес шт, кг	0,047	0,9
Количество шт/уп	30	30
Вес упаковки брутто, кг	1,55	28
Объем упаковки, м3	0,01	0,16

**7. Правила хранения.**

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складировать в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.

 Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).