

bergauf TIEFGRUNT

ГРУНТОВКА

глубокого
проникновения

+ для наружных
и внутренних работ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- высокая проникающая способность
- укрепление основания
- снижение расхода финишных материалов
- улучшенная всесезонная формула

10л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать перед нанесением

Штукатурка, декоративная штукатурка, шпаклевка

Наливной пол, стяжка

Керамическая плитка, искусственный камень

Обои

Краска

Система утепления фасадов

Тип основания

Бетон, газобетон

Штукатурка

Гипсокартон

Кирпич

Дерево, ДСП

Старое мелящее

Сфера работ

Помещения с нормальной влажностью

Помещения с повышенной влажностью (ванная)

Наружные работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики продукта

Внешний вид в таре Непрозрачная жидкость

Связующее Стирол-акриловая дисперсия

МДНВ Не менее 7%

Характеристики применения

Расход на 1 м² 100 – 200 г

Нанесение второго слоя через 1 час

Проведение работ От +5 до +25 °C

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40°C общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БМ – 000 «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БС – 000 «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2.

Для прочих индексов изготовителем продукции является:

ООО «Бергауф Строительные Технологии»

Все претензии по качеству необходимо высыпалить на адрес

ООО «Бергауф Строительные Технологии»:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75 ;
service@bergauf.ru; тел: +7 (343) 278-52-94.

Главный технолог

ТУ 2316-002-71576152-2014

Дата изготовления указана на упаковке



Член Союза производителей
сухих строительных смесей



Официальный партнер
Специализированной
выставки
«Сибирь-2014»
Свердловская область

Tiegrunt. Терен сіңіргіш тегістөү құрамы. Түрлі қосымша заттар соңынан синтетикалық акрил полимерлерінін су дисперсиясы. Негізгі дайында бетті шан мен кірден, кабыршакталған ескі жабындар мен май дәлтерінан яғни матрициандар негізде адрезиясын нашарлатынын барлық заттардан таразтырылады.

ЖҰМЫС ТӘРПІБІ: Матраны сүйылтпай, щеткамен, роликпен немесе шашыратышип 1-2 катаба +5°C темен емес температурада жатынды. Матраста шапа органикалар, ерітіндер жок, ушы емес және ерт жарылышқа күн жолы. Колданғаннан кейін өндіріс сүмен шашының, сақтау тызың жабық ыстыда +5°C темен емес температурада сақталады, кеплілдік сақтау мерзімі - 18 ай. Өнімдерді «Бергауф құрылыш технологиялары» ЕҚШК, тапсырысы бойынша Свердловск облысы, Екатеринбург, Шейнкман, 75. Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

TIEGRUNT DEEP PENETRATING PRIMER FOR INDOOR AND OUTDOOR WORK. COMPOSITION: Styrene acrylic dispersion with various additives. SURFACE PREPARATION Clean the surface from dirt and dust, peeling old coatings and oil stains, i.e. anything that can impair the adhesion of the material to the surface. HOW TO WORK: Undiluted primer is applied with a brush, roller or spray in 1-2 layers at a temperature not lower than +5°C. PRECAUTIONS: The work should be carried out using hand and eye protection. The primer does not contain volatile organic solvents, is non-toxic and fireproof. After use, rinse the tool with water. Store in a tightly closed container at a temperature not lower than +5°C, but not higher than +30°C. The product can be frozen 5 times at a temperature not lower than -40°C for a total duration of no more than 2 weeks. The guaranteed shelf life is 18 months. Products made by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 5 Sheinkman str., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail address: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru



4 607151 080200